



AQUALINE EVSEL TİP OZON JENERATÖRLERİ

OZ-ODA	OZ-LUX	OZ-OTO
<ul style="list-style-type: none"> Oda veya araç içi ozon dozaj uygulaması içindir. Havaya uygulanır. 	<ul style="list-style-type: none"> Mutfak içi ozon dozaj uygulaması içindir. Havaya veya suya uygulanabilir. 	<ul style="list-style-type: none"> Araç içi ozon dozaj uygulaması içindir. Havaya uygulanır.
Enerji Tüketimi : 3,6	Enerji Tüketimi : 15	Enerji Tüketimi : 1,86
Ağırlık : 0,24	Ağırlık : 0,9	Ağırlık : 0,05
Ölçüler : 120 x 120 x 100	Ölçüler : 260 x 160 x 70	Ölçüler : 75 x 30 x 26

OZ-MOBİL

ÖZMOBİL SERİLERİ TAŞINABİLİR TİP OLUP, HAVA KOMPRESÖRÜ DAHİLDİR. FAN SOĞUTMALI OLUP, OZON DOZAJI AYARI VARDIR. HAVA KURUTUCU DAHİL DEĞİLDİR.

- Rent-a-car araç temizliği
- Otel Odaları temizliği
- Gıda taşımacılığı konteynir temizliği
- Gıda satış alanları ortam temizliği
- Ameliyat odaları ortam sterilizasyonu
- Koku giderimi



MODEL	Doğal Hava (Kompresör) ile Beslemeli Ozon Çıkış Kapasitesi (gr/saat)	ENERJİ TÜKETİMİ (watt)	AĞIRLIK (kg)	ÖLÇÜLER (mm)
OZMOBİL20	0,4	80	5,6	345 x 155 x 270
OZMOBİL30	0,6	95		
OZMOBİL50	1	125	6	
OZMOBİL60	1,2	130		

AQUALINE OZON JENERATÖRLERİ

	MODEL	Oksijen Tüpü ile Beslemeli Ozon Çıkış Kapasitesi (gr/saat)	Doğal Hava (Kompresör) ile Beslemeli Ozon Çıkış Kapasitesi (gr/saat)	ENERJİ TÜKETİMİ (watt)	AĞIRLIK (kg)	ÖLÇÜLER (mm)
OZF SERİLERİ OKSİJEN VEYA HAVA BESLEMELİ ÇALIŞIR, OKSİJEN ÜRETİCİ (PSA) DAHİL DEĞİLDİR. HAVA KOMPRESÖRÜ VE ISITMALI TİP HAVA KURUTUCU DAHİLDİR. REAKTÖRLERİ FAN SOĞUTMALI MODELDIR.						
	OZF2	2	0,4	115	12	360 x 260 x 610
	OZF3	3	0,6	135	12	
	OZF5	5	1	160	12,3	
	OZF6	6	1,2	175	13	
	OZF8	8	1,6	250	13	
	OZF10	10	2	260	13,5	
	OZF12	12	2,4	320	20	400 x 280 x 800
	OZF15	15	3	330	21	
OZF20	20	4	400	23		
OZOKF SERİLERİ OKSİJEN BESLEMELİ ÇALIŞIR, OKSİJEN ÜRETİCİ (PSA) VE SOĞUTMALI TİP KURUTUCU DAHİLDİR. REAKTÖRLERİ FAN SOĞUTMALI MODELDIR.						
	OZOKF5	-	5	530	66	500 x 660 x 950
	OZOKF10	-	10	810	71	
	OZOKF15	-	15	924	74	
	OZOKF20	-	20	1000	77	
	OZOKF30	-	30	1230	81,5	
	OZOKF40	-	40	2640	137	450 x 930 x 1180
OZOKS SERİLERİ OKSİJEN BESLEMELİ ÇALIŞIR, OKSİJEN ÜRETİCİ (PSA) VE SOĞUTMALI TİP KURUTUCU DAHİLDİR. REAKTÖRLERİ SU SOĞUTMALI MODELDIR.						
	OZOKS10	-	10	960	100	500 x 830 x 1110
	OZOKS20	-	20	980	105	
	OZOKS30	-	30	1430	166	
	OZOKS40	-	40	1620	170	650 x 1030 x 1230
	OZOKS50	-	50	1850	175	
	OZOKS60	-	60	2100	178	
	OZOKS100	-	100	3500	240	670 x 1100 x 1355
OZOS SERİLERİNE OKSİJEN TÜPÜ BAĞLANMALIDIR. REAKTÖRLERİ SU SOĞUTMALI MODELDIR. HAVA KURUTUCU, PSA, HAVA KOMPRESÖRÜ DAHİL DEĞİLDİR. EĞER ENDÜSTRİYEL TÜP KULLANACAK OLURSANIZ HAVA FİLTRESİ KULLANINIZ.						
	OZOS20	10	-	220	28,5	460 x 390 x 840
	OZOS20	20	-	250	29	
	OZOS30	30	-	400	30	
	OZOS40	40	-	510	34	
	OZOS50	50	-	1300	36	